



NÁVOD

Domácí filtrace

GO

Milí milovníci filtrované vody, děkujeme za důvěru! Domácí filtrace GO je nejjednodušší způsob, jak mít doma filtrovanou vodu. Filtř zapojíte pod dřez na přívod studené vody a filtrovanou vodu pak točíte přímo z vaší stávající kuchyňské baterie – bez výměny baterie, bez přídavného kohoutku a bez vrtání do dřezu. Součástí sady je filtr **Lokni TASTE** s vláknitou filtrační matricí a aktivním uhlím. Ze všech našich filtrů má nejvyšší průtok, a proto zvládne i běžnou dvoucestnou baterii. Filtř kromě chutí, pachů, chloru a dalších nečistot odstraňuje rezidua nejběžnějších léčiv, často používané hormonální látky a pesticidy, což potvrdily i testy **Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové**. Po filtraci si voda zachovává svůj přirozený obsah minerálů, jako jsou hořčík a vápník. Filtř je také ověřen **Státním zdravotním ústavem**.

Ať vám filtrovaná chutná.

Tým Lokni

Filtř odstraňuje



Nečistoty
a pachy/chutě



Rezidua
léčiv



Hormonální
aktivní látky



Pesticidy



Chlor

Detaily o testu filtru najdete na www.lokni.cz/domaci-filtrace.


Nářadí, které se vám hodí při instalaci



kleště



křížový šroubovák



vrtačka
(jen při montáži na zed)



Připojení k roháčku

Zavřete roháček studené vody. Je to malý ventil pod dřezem, ze kterého vede hadička do baterie. Pak otevřete baterii na studenou, aby se uvolnil tlak, a pod roháček si dejte hadr nebo misku na zbytkovou vodu.

Najděte opletovou hadičku, která vede studenou vodu z roháčku do baterie, a odšroubujte ji od roháčku klíčem nebo kleštěmi. Hadičku teplé vody nechte tak, jak je – filtr se zapojuje jen na studenou vodu.

Filtr TASTE má vysoký průtok, takže voda z baterie poteče podobně rychle jako dosud. Podle tlaku vody ve vašem domě se průtok může mírně snížit.

Montáž hlavy filtru

Hlavu filtru ② přišroubujte dvěma vruty ③ na bok kuchyňské skříňky tak, abyste k ní měli vždy dobrý přístup. Pokud ji chcete připevnit na zeď, vyvrtejte dva otvory a použijte hmoždinky ④. Pro kontrolu polohy doporučujeme použít vodováhu.

Hlavu filtru umístěte ve skřínce tak vysoko, aby pod filtrem bylo vždy minimálně 6,5 cm volného místa. Tento prostor budete potřebovat ke snadné výměně filtru. Celkově vám filtr ve skřínce zabere cca 26 cm.

Filtr ⑤ musí být ve svislé poloze s hlavicí nahoře.

Propojení hadiček

DŮLEŽITÉ: Šipka na hlavě filtru ukazuje směr toku vody. Voda musí téct ve směru roháček → filtr → baterie.

Opletovou hadičku ① našroubujte jedním koncem na roháček studené vody a druhým na vstup hlavy filtru (strana, odkud šipka vychází). Na výstup hlavy filtru (strana, kam šipka míří) pak našroubujte hadičku baterie, kterou jste předtím odpojili od roháčku.

Všechny matice dotáhněte klíčem nebo kleštěmi. Matky opletových hadiček jsou vybaveny těsněním, není tedy nutné používat teflonovou pásku ani jiné těsnění závitu. Ujistěte se, že vám těsnění nevypadlo.

DŮLEŽITÉ: Hadičky by měly být lehce prohnuté. Neměly by být napjaté ani zalomené a nesmí překážet nebo se za cokoli chytat, například při otevírání šuplíku.

Vložení filtru a spuštění

Vyjměte filtr ⑤ z krabičky a sejměte plastovou čepičku, která kryje bajonetové hrdlo s těsněním. Čepičku si schovejte, budete ji potřebovat při zpětném zaslání filtru.

DŮLEŽITÉ: Filtr zasuněte do hlavice filtru na doraz a otočte o ¼ otáčky doprava až na doraz. Plastová křídélka na hrdle filtru musí být zasunuta v hlavici a otočením o 90 stupňů tak zajistí, že filtr z hlavice nevypadne.

Nyní máte zapojený filtr a hotové celé propojení od roháčku až po baterii. Pomalu otevřete roháček studené vody. Tím se začne napouštět filtr a vaše nová filtrace.

DŮLEŽITÉ: Spoje budou pod konstantním tlakem a bude na nich záviset těsnost celého zařízení po celou dobu provozu. Pečlivě zkontrolujte těsnost všech spojů. Při jakémkoli úniku nebo úkapu dané místo přetěsněte nebo dotáhněte, při jakékoli nejistotě si zavolejte odbornou pomoc.

DŮLEŽITÉ: Před prvním pitím vody nechte filtr alespoň 5 minut proplachovat plným proudem studené vody.

Jak vyměnit filtr?

- Zavřete roháček studené vody. Otevřete baterii na studenou, abyste uvolnili tlak. Držte hlavici a filtr pevně.
- Zatlačte filtr nahoru proti hlavici a pomalu jím otáčejte doleva o ¼ otáčky, dokud se otáčení nezastaví.
- Vytáhněte filtr z hlavice ven směrem dolů.
- Vložte nový filtr do hlavice. Zatlačte proti hlavici a otáčejte filtrem doprava tak dlouho, dokud se otáčení nezastaví (¼ otáčky). Plastová křídélka na hrdle filtru musí být zasunuta v hlavici a otočením o ¼ otáčky tak zajistí, že filtr z hlavice nevypadne. Vizualně zkontrolujte.
- Otevřete roháček studené vody.
- Máte-li hotovo, nový filtr nechte proplachovat alespoň 5 minut plným proudem.
- Vyměňujte filtr každých 6 měsíců.

Jak o filtr pečovat?

- Stagnace může negativně ovlivnit filtrovanou vodu z mikrobiologického hlediska natolik, že může vykazovat vlastnosti, které nejsou normově v pořádku. O filtr je tedy nutné se dobře starat a proplachovat ho, především po delší době nepoužívání.
- Jde nám o zdraví, a tak je dobré řídit se principem předběžné opatrnosti. Doporučujeme filtr pravidelně proplachovat (alespoň 1x týdně) po dobu 1–2 minut, a to například vždy po víkendu, pokud jste nebyli doma a filtr se nepoužíval.
- Po delší době nepoužívání, třeba po dovolené, nechte z baterie odtéct studenou vodu, dokud neteče chladná, a pak ještě propláchněte filtr alespoň 1–2 litry vody.
- Filtruje se pouze studená voda. Na pití a vaření proto vždy točte studenou.

Zašlete svůj použitý filtr přes Zásilkovnu postaráme se o jeho ekologickou likvidaci

- › Nabízíme možnost vrátit nám zdarma použité filtry přes naši službu zpětného odběru prostřednictvím Zásilkovny.
- › **DŮLEŽITÉ:** Plastovou čepičku filtru, kterou jste sejmuli při jeho instalaci, si ponechte pro případ zpětného zaslání filtru. Bez této čepičky by nešlo filtr zaslat zpět, protože by z něj cestou mohla vytékat zbytková voda.
- › Stačí následovat jednoduché kroky:
 - Nechte filtr 24 hodin odkapat, připevněte na něj čepičku a zabalte ho do vhodného obalu.
 - Odneste svůj připravený filtr na libovolnou nejbližší pobočku Zásilkovny.
 - Obsluze ukažte kód **94734639**, nic neplatíte.
 - O zbytek se postaráme my.

Děkujeme, že vám na udržitelnosti a ochraně životního prostředí záleží stejně jako nám.



Důležité pokyny

Maximální hydraulický tlak na vodovodním potrubí je v rozmezí 2–4 baru a omezen na 1 bar. Při čištění ho nečistěte chemickými rozpouštědly, silnými kyselinami nebo alkalickými čisticími prostředky.



Důležité informace

- › Montáž této sestavy není pro běžně zručného člověka komplikovaná. Neneseme však odpovědnost za škody způsobené nevhodnou či neodbornou instalací domácí filtrace.
- › Při montáži se ujistěte, že jsou uzavřeny hlavní přívody teplé i studené vody.
- › Zabraňte dětem, aby si hrály s použitými obaly od domácí filtrace.
- › **Nenechávejte obal a jeho díly dětem na hraní. Hrozí udušení kartony. Nenechávejte malé děti samotné bez dozoru s obsahem balení! Hrozí vdechnutí malých částí obsažených v balení.**
- › **Hadičky a filtr nejsou hračky.**



Odpady

- › Obal se skládá z ekologických materiálů (papír, lepenka), které zlikvidujete prostřednictvím místních sběrů. Při třídění se řiďte zkratkami a čísly na obalech.
- › Zajistěte recyklaci i ostatních použitých materiálů.





Lokni s.r.o., Vratislavova 4/27, 128 00, Praha 2 T:
+420 725 122 310 · E: info@lokni.cz · www.lokni.cz

E-shop: www.lokni.cz